



Kvalitetsordernr	Q0000487	Kundnr	K001029
Utleveransnr	UTL101242	Namn	KiiftoClean AB
Artikelnr	3062T	Rekvissionsnr	0000300324
Artikelbeskrivning	A-Sprit 99,5% 5000 ml Od	Förs.ordernr	FO100409
Referenstyp	Produktion	Förs.artikelnr	3062T
Referensnr	118641	Förs.batchnr	SE10090546
Batchnr	SE10090546	Validerad av	TOM HEDSTROM
		Validerad tid	2021-08-11 10:44:32

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,79	0,79		0,7895		Godkänd
Alcohol Strength	Tables Alcoo. Internat. VOL-%		99,50	100,00		99,9		Godkänd
Appearance (100%)	EP		0,00	0,00		0	Clear & Colourless	Godkänd
UV-Abs 5 cm 240 nm	240 nm	ABS	0,00	0,40		0,186		Godkänd
UV-Abs 5 cm 250-260	250-260 nm	ABS	0,00	0,30		0,071		Godkänd
UV-Abs 5 cm 270-340	270-340 nm	ABS	0,00	0,10		0,008		Godkänd
UV-Abs Curve 5cm	235-340 nm		0,00	0,00		0	Smooth Curve	Godkänd
Odour	Lab Reference		0,00	0,00		0	Lab Reference	Godkänd
Shelf Life			0,00	0,00		0	2023-08-10	Godkänd

Kontrollerad av

Analyscertifikat



Kemetyl AB

Sida 1 / 1

den 18 augusti 2021

10:28:48

Kvalitetsordernr	Q0000080	Kundnr	K001029
Utförelsenr	UTL101242	Namn	KiiltoClean AB
Artikelnr	270P	Rekvistionsnr	0000300324
Artikelbeskrivning	ABSOLUT FINSPRIT 99,5	Förs.ordernr	FO100409
Referenstyp	Inköpsorder	Förs.artikelnr	3062T
Referensnr		Förs.batchnr	SE10090546
Batchnr	SE10075738	Validerad av	VERONICA LOPEZ
		Validerad tid	2021-06-02 13:24:46

Tester

Test	Testinstrument	Enhet	Minimum	Maximum	Tecken	Testresultat	Testutfall	Utfall
Density 20C	ASTM D 4052	G/CM3	0,79	0,79		0,7895		Godkänd
Alcohol Strength	Tables Alcoo. Internat.	VOL-%	99,50	100,00		100,0		Godkänd
Id.A - Rel. Density	Relative Density 20dC		0,79	0,79		0,791		Godkänd
Spec. Gravity 15,56C	USP	..	0,79	0,80		0,7941		Godkänd
Id.B - FTIR	FTIR-Reference		0,00	0,00		0	Approved	Godkänd
Appearance (1+19)	EP		0,00	0,00		0	Clear & Colourless	Godkänd
Appearance (100%)	EP		0,00	0,00		0	Clear & Colourless	Godkänd
Acidity/Alkalinity	EP		0,00	0,00		0	Approved	Godkänd
UV-Abs 5 cm 240 nm	240 nm	ABS	0,00	0,40		0,224		Godkänd
UV-Abs 5 cm 250-260	250-260 nm	ABS	0,00	0,30		0,077		Godkänd
UV-Abs 5 cm 270-340	270-340 nm	ABS	0,00	0,10		0,000		Godkänd
UV-Abs Curve 5cm	235-340 nm		0,00	0,00		0	Smooth Curve	Godkänd
Methanol [ppm]	GC, Kemetyl 9	PPM (V/V)	0,00	200,00		8		Godkänd
Acetaldehyde+Acetal	GC, Kemetyl 9	PPM (V/V)	0,00	10,00	<	2		Godkänd
Benzene	GC, Kemetyl 9	PPM (V/V)	0,00	2,00	<	1		Godkänd
Other Impurities	GC, Kemetyl 9	PPM (V/V)	0,00	300,00		15		Godkänd
Residue on Evap.	EP	PPM (M/V)	0,00	25,00	<	2		Godkänd
Approved acc EurPh1	EP		0,00	0,00		0	Approved	Godkänd
Approved acc USP 42	USP		0,00	0,00		0	Approved	Godkänd

Kontrollerad av

Kemetyl AB, Box 533, 136 25 Haninge, Sweden